



Autoclave de stérilisation

Description

Description technique :

Équipement standard :

- Timbre 3 bars, Épreuve 6 bar par un organisme certifié
- Construction avec procédés homologués AQUAP, et suivant dernières normes européennes
- Dimensions du corps de l'autoclave
- Couvercle sur charnière avec 3 fermetures par boulons basculants
- Piquage pour montage de sonde de mesure à cœur
- Piquages pour montage du refroidissement sous pression et de la contre pression
- Chauffage Électrique par thermoplongeur
- Sécurité manque d'eau par électrode

Accessoires de sécurité :

- 2 soupapes tarées et plombages à 3 bars
- 1 robinet de purge
- 1 manomètre
- 1 robinet de niveau
- 1 robinet de vidange
- 1 thermomètre à mercure
- 1 thermomètre enregistreur à disque

Équipement de refroidissement sous pression :

- Entrée d'eau générale et clapet anti retour
- Jeu de vannes de sélection :
 - pour entrée d'eau supérieure avec déflecteur
 - pour entrée d'eau inférieure
- Sortie d'eau et soupape d'Échappement réglable

Contre-pression :

- Arrivée d'air pour la contre-pression
- Détendeur d'air réglable avec manomètre de contrôle
- Robinet d'arrêt/clapet de non-retour

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. Agroalimentaire, Pharmaceutique et Biotechnologies
2. Génie Agroalimentaire

Champs de Méta

Skus : MP316