



BANC DE REGULATION DE PH

Description

DESCRIPTIF TECHNIQUE :

- Un récipient de capacité 5 litres,
- Un agitateur avec possibilité de faire varier la vitesse d'agitation,
- Une sonde de pH
- Une pompe péristaltique à débit variable de 0 à 2 L/h,
- 1 récipient de stockage d'acide,
- 1 récipient de stockage de base,
- Régulation analogique en agissant sur le pilotage du moteur de la pompe péristaltique
- Perturbation par injection de base
- Une armoire IP66 comprenant :
 - o Un régulateur PID
 - o Un bouton marche et arrêt sur la face avant
 - o Un contacteur « marche/arrêt » pour la pompe
 - o Un contacteur « marche/arrêt » pour l'agitation
 - o Un bouton d'arrêt d'urgence type coup de poing
 - o Un sectionneur général
 - o Des fiches bananes pour visualiser l'entrée et la sortie du régulateur
- Chassis soudé en inox 314L à poser sur une table.

OPTION :

Acquisition des données :

Contient un écran tactile de 9,7" permettant de visualiser :

- Le synoptique de la machine
- Les paramètres en temps réel

Et un port USB pour récupérer les données sous le format CSV.

PRODUCT TYPE

1. simple

PRODUCT CAT

1. Régulation

Champs de Méta

Sku : MP130